zeemarc™

AMPLIDECT595-2™Photo

Téléphone Amplifié Numérique Sans Fil Avec Base Mémoires Photo Et Ses Deux Combinés

APPELER/REPONDRE

- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation avec larges touches rétro éclairées
- Réglage du volume de réception jusqu'à 50dB (Mode Ampli)
- Réglage tonalité de réception (Grave / Normal / Aigu)
- Compatible appareil auditif
- Mains libres sur la base et le combiné
- Réglage volume du haut-parleur
- 10 touches mémoire photo sur la base : MEM photo / nom ou numérotation standard
- Nom vocal enregistrable pour chacune des 10 mémoires photos
- 9 touches mémoire directe sur le combiné : possibilité d'enregistrer des numéros sur les 9 touches du pavé numérique (de 1 à 9)
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- Mémoire VIP : autorise les appels entrants venant uniquement des numéros enregistrés dans le répertoire VIP (jusqu'à 50 numéros) lorsque la fonction « Blocage d'appels » est activée
- Touche d'accès rapide au répertoire sur le combiné
- **-**Touche d'accès rapide au menu sur le combiné
- -Rappel des 10 derniers numéros composés
- Fonction numérotation vocale : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol et Suédois)
- Touche R réglable(100ms/300ms/600ms)
- Fonction appel d'urgence (bouton SOS) :
 - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence
 - Message d'urgence personnalisable ou texte existant en 4 langues (Anglais, Français, Allemand et Néerlandais)

ECRAN LCD

- Rétro-éclairé blanc
- Afficheur : 2 lignes alphanumériques + 2 lignes d'icônes / Taille des caractères: 9,5mm
- **→** Dimensions: 40x32mm
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Portugais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Norvégien et Danois)
- **→** Horodatage: 12/24 heures
- **→** 10 alarmes programmables avec fonction Snooze et message vocal
- Indication du temps de communication

REPONDEUR

- 30 minutes d'enregistrement
- **→** 1 annonces d'accueil
- **→** Répondeur enregistreur
- **→** Code PIN pour l'interrogation à distance
- **→** Ecoute des messages à partir du combiné
- **-**Effacement sélectif ou global des messages
- **→** Affichage de l'heure et la date des messages enregistrés
- Présentation vocale des messages : Anglais, Français, Allemand et Néerlandais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol et Suédois)

LAMPLIDECT595PHOTO-2FRV5

- Sonneries puissantes (jusqu'à 80dB sur combiné et base) :
 - 5 sonneries polyphoniques et 5 normales sur le combiné
 - 5 normales sur la base
- Réglage du volume de sonnerie : 5 niveaux + ARRÊT
- Indicateur lumineux de sonnerie



Possibilité de bloquer jusqu'à 20 numéros indésirables!

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

X 0 #

2 3

Utilisez-le avec mémoire photo



Ou utilisez-le également pour numéroter directement à partir de la base

IDENTIFICATION D'APPELS*

- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
 - 10 numéros sortants
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel

AIDE VOCALE

- Présentation vocale pour les 10 mémoires photos dont le nom est enregistré vocalement
- Touches parlantes : aide vocale à la numérotation
- Langage vocal: Français, Anglais, Allemand et Néerlandais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol et Suédois)

MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- 1 base et jusqu'à 5 combinés
- Transfert d'appel entre combinés
- **→** Interphone entre combinés

TECHNIQUE

- → Téléphone DECT
- -Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur DC (fourni)
- -3 piles type ni-Mh 1.2V 600mA (incluses)
- Dimensions:
 - combiné : 187x55x25 mm
 - base: 136x91x105 mm
- Autonomie en veille : 2 jours
- Autonomie en conversation : 10 heures
- Non compatible GAP
- Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre

COMBINÉ ADDITIONNEL

AmpliDect595 U.L.E AD





