

Possibilité de bloquer jusqu'à
20 numéros indésirables !



Utilisez-le avec
mémoire photo



Ou utilisez-le également pour
numéroter directement
à partir de la base

APPELER/REPONDRE

- ➔ Combiné ergonomique facilitant l'utilisation avec larges touches rétro éclairées
- ➔ Réglage du volume de réception jusqu'à 50dB (Mode Ampli)
- ➔ Réglage tonalité de réception (Grave / Normal / Aigu)
- ➔ Compatible appareil auditif
- ➔ Mains libres sur la base et le combiné
- ➔ Réglage volume du haut-parleur
- ➔ 10 touches mémoire photo sur la base : MEM photo / nom ou numérotation standard
- ➔ Nom vocal enregistrable pour chacune des 10 mémoires photos
- ➔ 9 touches mémoire directe sur le combiné : possibilité d'enregistrer des numéros sur les 9 touches du pavé numérique (de 1 à 9)
- ➔ Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- ➔ Mémoire VIP : autorise les appels entrants venant uniquement des numéros enregistrés dans le répertoire VIP (jusqu'à 50 numéros) lorsque la fonction « Blocage d'appels » est activée



- ➔ Touche d'accès rapide au répertoire sur le combiné
- ➔ Touche d'accès rapide au menu sur le combiné
- ➔ Rappel des 10 derniers numéros composés
- ➔ Fonction numérotation vocale : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol et Suédois)
- ➔ Touche R réglable(100ms/300ms/600ms)
- ➔ Fonction appel d'urgence (bouton SOS) :
- ➔ Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence
- ➔ Message d'urgence personnalisable ou texte existant en 4 langues : Anglais, Français, Allemand et Néerlandais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol et Suédois)

ECRAN LCD

- ➔ Rétro-éclairé blanc
- ➔ Afficheur : 2 lignes alphanumériques + 2 lignes d'icônes / Taille des caractères : 9,5mm
- ➔ Dimensions : 40x32mm
- ➔ Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Portugais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Norvégien et Danois)
- ➔ Horodatage : 12/24 heures
- ➔ 10 alarmes programmables avec fonction Snooze et message vocal
- ➔ Indication du temps de communication

REPONDEUR

- ➔ 30 minutes d'enregistrement
- ➔ 1 annonces d'accueil
- ➔ Répondeur enregistreur
- ➔ Code PIN pour l'interrogation à distance
- ➔ Ecoute des messages à partir du combiné
- ➔ Effacement sélectif ou global des messages
- ➔ Affichage de l'heure et la date des messages enregistrés
- ➔ Présentation vocale des messages : Anglais, Français, Allemand et Néerlandais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol et Suédois)

SONNERIE

- ➔ Sonneries puissantes (jusqu'à 80dB sur combiné et base) :
 - 5 sonneries polyphoniques et 5 normales sur le combiné
 - 5 normales sur la base
- ➔ Réglage du volume de sonnerie : 5 niveaux + ARRÊT
- ➔ Indicateur lumineux de sonnerie

IDENTIFICATION D'APPELS*

- ➔ Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
 - 10 numéros sortants
- ➔ Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- ➔ Présentation du nom et du numéro
- ➔ Indicateur d'appel en attente
- ➔ Indicateur nouvel appel

AIDE VOCALE

- ➔ Présentation vocale pour les 10 mémoires photos dont le nom est enregistré vocalement
- ➔ Touches parlantes : aide vocale à la numérotation
- ➔ Langage vocal : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais (existe une version NOR avec les langues suivantes : Anglais, Italien, Espagnol et Suédois)

MULTI-COMBINES

- ➔ Localisation du combiné
- ➔ Conférence à 3
- ➔ 1 base et jusqu'à 5 combinés
- ➔ Transfert d'appel entre combinés
- ➔ Interphone entre combinés

TECHNIQUE

- ➔ Téléphone DECT
- ➔ Mémoire permanente
- ➔ Fonctionne avec adaptateur secteur DC (fourni)
- ➔ 3 piles type ni-Mh 1.2V 600mA (incluses)
- ➔ Dimensions :
 - combiné : 187x55x25 mm
 - base : 136x91x105 mm
- ➔ Autonomie en veille : 2 jours
- ➔ Autonomie en conversation : 10 heures
- ➔ Non compatible GAP
- ➔ Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre

COMBINÉ ADDITIONNEL

- ➔ AmpliDect595 U.L.E AD



AmpliDect595 U.L.E AD