



**VBC10 : Télécommande SOS
avec détection de chute**

APPELER / REPONDRE

- ➔ Compatible appareil auditif
- ➔ Réglage du volume de réception jusqu'à 40dB
- ➔ Réglage de la tonalité de réception avec 5 niveaux
- ➔ 3 mémoires photos directes
- ➔ 10 mémoires indirectes
- ➔ Répertoire : 30 numéros avec nom vocal
- ➔ Blacklist : possibilité de bloquer jusqu'à 200 numéros
- ➔ 4 modes de blocage d'appel : bloque tous les numéros / bloque uniquement les numéros de la blacklist / bloque les numéros internationaux et privés / désactive le blocage d'appel
- ➔ Bouton SOS
- ➔ Possibilité de prendre un appel depuis la télécommande (fonction mains libre enclenchée)
- ➔ Dans le cadre des personnes à mobilité réduite, possibilité pour l'appelant de décrocher le téléphone à distance à l'aide d'un code pin à 4 chiffres
- ➔ Fonction Flash (100/270/600mS)
- ➔ Main libre bidirectionnel avec indication par LED
- ➔ Réglage du volume du haut-parleur en mains libres
- ➔ Fonction R (double appel)
- ➔ Fonction pause
- ➔ Rappel des 10 derniers numéros composés bouton "BIS"
- ➔ Clavier à grosses touches avec rétro-éclairage
- ➔ 6 langues : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien et Espagnol
- ➔ Aide vocale (touches, menu, répertoire, numéro de téléphone)
- ➔ Connexion d'entrée / sortie pour la transcription automatique voix - texte

ECRAN LCD

- ➔ Grand écran LCD retro-éclairé
- ➔ Affichage LCD sur 4 ligne
- ➔ Réglage automatique de l'heure et de la date
- ➔ Numéro à 16 chiffres, nom à 16 caractères
- ➔ Icône de nouveau message en attente

FONCTION D'APPEL D'URGENCE

- ➔ Appel SOS d'urgence avec le bouton SOS du téléphone ou celui de la télécommande (émetteur 869,2 mHz)
- ➔ Bracelet et bouton ergonomique résistant à l'eau (IP67)
- ➔ Déclenchement de l'alarme manuel et automatique (lors d'une chute lourde)
- ➔ Procédure d'appel SOS par composition automatique de 5 numéros d'urgence différents + message vocal
- ➔ Confirmation déclenchement par vibreur et LED
- ➔ Le bracelet vibre avant tout envoi d'alarme
- ➔ 5 numéros d'urgence à programmer
- ➔ Annonce vocale personnalisée
- ➔ Possibilité d'enregistrer 4 télécommandes
- ➔ Alarme de température ambiante (Min. / Max.) avec procédure d'appel d'alarme par 5 numéros SOS + message vocal
- ➔ Entrée pour capteur externe (SOS), appel SOS suivant 3 modes (arrêt, normal, 24h)
- ➔ Détection soit sur contact ouvert soit sur contact fermé

IDENTIFICATION D'APPELS *

- ➔ Identification de l'appelant (CID) et appel en attente
- ➔ Clavier parlant
- ➔ Présentation du nom et du numéro
- ➔ Affichage des appels reçu avec date et heure

SONNERIE

- ➔ Indicateur visuel de sonnerie
- ➔ 10 sonneries
- ➔ 4 niveaux de sonneries: Off / Low / Medium / High
- ➔ Sonnerie puissante (jusqu'à 85Db à 1 mètre)

TECHNIQUE

- ➔ Montage mural
- ➔ Dimensions : 18,5 x 20 x 5 cm
- ➔ Batterie rechargeable - AAx4 non incluse

CONTENU DE LA BOITE

- ➔ 1 x SERENITIES 100
- ➔ 1 x adaptateur AC- DC
- ➔ 1 x VBC10 : Télécommande SOS avec détection de chute
- ➔ 1 x Cordon de ligne, RJ11 / RJ11
- ➔ 1 x Cordon spiralé prise RJ9 pour le combiné

ACCESSOIRES EN OPTION

- ➔ Télécommande Walt SOS Additionels (869,2MHz)
- ➔ Télécommande SOS à detection de chute (VBC10)

*Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre opérateur. Service accessible par abonnement.

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.